

# BOXER - LED

# IP64 IK10



### Zastosowanie:

Oprawa BOXER jest przeznaczona do pomieszczeń o wysokim ryzyku zagrożenia aktami wandalizmu – cele więzienne, areszty, posterunki policji, pomieszczenia dla zatrzymanych w sądach, oddziały psychiatryczne, przejścia podziemne, stadiony itp...

### Statecznik:

EP – elektroniczny 220-240V/50-60Hz AC, 170-280V DC

### Korpus:

Błacha stalowa malowana na biało - RAL 9003.

### Klosz:

PC o grubości 5mm w ramce z blachy stalowej malowanej na biało - RAL 9003, opcja- szkło hartowane.

### Odbłyśnik:

Wysoko polerowana, lustrzana - blacha aluminiowa.

### System montażu :

Oprawy mogą być mocowane do stropu i/lub ściany oświetlanego pomieszczenia przy pomocy za pomocą śrub, wersja narożnikowa i do zabudowy dostępne na zamówienie.

### Zasilanie:

Bezśrubowa 3 polowa listwa zasilająca, zaciski max. 2,5 mm<sup>2</sup>, umożliwiającą przyłączenie 2 kabli, pełna wersja przelotowa na zamówienie.

### Wyposażenie standardowe:

2x gumowe wpusty kablowe, gumowe podkładki do uszczelnienia otworów montażowych.

### Na zamówienie ( oznaczenia ):

- MULTI** – oprawa awaryjna 2 funkcyjna (1h, 2h, 3h)
- DIM** – regulowany elektroniczny statecznik (DSI, DALI)
- RAL** – inne kolory malowania

**INOX** – korpus z blachy nierdzewnej

**SZKŁO** – klosz ze szkła bezpiecznego

**LED** – LED-

Typ oprawy	A [mm]	B [mm]	C [mm]
BOXER -208-EP, 2X8W T16/G5	366	184	56
BOXER -213-EP, 2X13W T16/G5	564	184	56
BOXER -114-EP, 1X14W T16/G5	596	184	56
BOXER -214-EP, 2X14W T16/G5	596	184	56
BOXER -314-EP, 3X14W T16/G5	596	324	56
BOXER -414-EP, 4X14W T16/G5	624	624	56
BOXER -124-EP, 1X24W T16/G5	596	184	56
BOXER -224-EP, 2X24W T16/G5	596	184	56
BOXER -334-EP, 3X24W T16/G5	596	234	92
BOXER -424-EP, 4X24W T16/G5	624	624	56
BOXER -121-EP, 1X21W T16/G5	896	184	92
BOXER -221-EP, 2X21W T16/G5	896	184	92
BOXER -321-EP, 3X21W T16/G5	896	234	56
BOXER -139-EP, 1X39W T16/G5	896	184	56
BOXER -239-EP, 2X39W T16/G5	896	184	56
BOXER -339-EP, 3X39W T16/G5	896	234	56
BOXER -128-EP, 1X28W T16/G5	1196	184	56
BOXER -228-EP, 2X28W T16/G5	1196	184	56
BOXER -328-EP, 3X28W T16/G5	1196	234	56

Typ oprawy	A [mm]	B [mm]	C [mm]
BOXER -154-EP, 1X54W T16/G5	1196	184	56
BOXER -254-EP, 2X54W T16/G5	1196	184	56
BOXER -354-EP, 3X54W T16/G5	1196	184	56
BOXER -135-EP, 1X35W T16/G5	1496	184	56
BOXER -235-EP, 2X35W T16/G5	1496	184	56
BOXER -149-EP, 1X49W T16/G5	1496	184	56
BOXER -249-EP, 2X49W T16/G5	1496	184	56
BOXER -180-EP, 1X80W T16/G5	1496	184	92
BOXER -280-EP, 2X80W T16/G5	1496	184	56
BOXER -118-EP, 1X18W TCL/2G11	299	184	56
BOXER -136-EP, 1X36W TCL/2G11	495	184	56

**Wymiary:**

