

EXTEND - Ex – P

IP65



Zastosowanie: Przeciwwybuchowe oprawy świetlówkowe typu EXTEND-Ex -P są przeznaczone do oświetlania przestrzeni zagrożonych wybuchem gazów i mgieł łatwopalnych - strefa 1,2 i przestrzeni zagrożonych wybuchem pyłów łatwopalnych - strefa 21,22.

Oznaczenie oprawy: Ex II 2G Ex de mb IIC T4 Gb, Ex II 2D Ex t IIIC T 65°C Db IP65

Korpus: Wzmocniona obudowa w kolorze RAL 7035 wytłoczona jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

Klosz: Wykonany jest z przezroczystego poliwęglanu PC UV. Domykanie klosza do korpusu jest zabezpieczone systemem grzebieniowym rygli, który swoją konstrukcją zapewnia optymalny docisk obu części.

System montażu: Dławniki M25 znajdują się na obu końcach oprawy. Oprawę można przymocować poprzez uchwyty montażowe, na zwieszakach, lub na wysięgniku.

System montażu:



Montaż zwieszakowy na linkach i łańcuszkach z wykorzystaniem śrub z uchem



Montaż przy pomocy uchwytów montażowych typu "U"



Montaż bezpośredni z wykorzystaniem gniazd śrub montażowych

Typy opraw i wymiary:

Typ oprawy	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
EXTEND-Ex-P-118-WOD, 1x18W (statecznik elektroniczny, bez odłącznika)	745	244	154	400
EXTEND-Ex-P-218-WOD, 2x18W (statecznik elektroniczny, bez odłącznika)	745	244	154	400
EXTEND-Ex-P-118-D, 1x18W (statecznik elektroniczny, z odłącznikiem)	745	244	154	400
EXTEND-Ex-P-218-D, 2x18W (statecznik elektroniczny, z odłącznikiem)	745	244	154	400
EXTEND-Ex-P-136-WOD, 1x36W (statecznik elektroniczny, bez odłącznika)	1328	244	154	830
EXTEND-Ex-P-236-WOD, 2x36W (statecznik elektroniczny, bez odłącznika)	1328	244	154	830
EXTEND-Ex-P-136-D, 1x36W (statecznik elektroniczny, z odłącznikiem)	1328	244	154	830
EXTEND-Ex-P-236-D, 2x36W (statecznik elektroniczny, z odłącznikiem)	1328	244	154	830
EXTEND-Ex-P-158-WOD, 1x58W (statecznik elektroniczny, bez odłącznika)	1655	244	154	700
EXTEND-Ex-P-258-WOD, 2x58W (statecznik elektroniczny, bez odłącznika)	1655	244	154	700
EXTEND-Ex-P-158-D, 1x58W (statecznik elektroniczny, z odłącznikiem)	1655	244	154	700
EXTEND-Ex-P-258-D, 2x58W (statecznik elektroniczny, z odłącznikiem)	1655	244	154	700
EXTEND-Ex-P-118,136, 158-Em, 1,5h (statecznik elektroniczny, praca w trybie awaryjnym, czas pracy akumulatora 1,5h)				
EXTEND-Ex-P-218, 236, 258-Em, 1,5h (statecznik elektroniczny, praca w trybie awaryjnym, czas pracy akumulatora 1,5h)				
MULTIEXTEND-Ex-P-118, 136, 158 1,5h (statecznik elektroniczny, praca w trybie sieciowo-awaryjnym, czas pracy akumulatora 1,5h)				
MULTIEXTEND-Ex-P-218, 236, 258 1,5h (statecznik elektroniczny, praca w trybie sieciowo-awaryjnym, czas pracy akumulatora 1,5h)				
Warianty : praca awaryjna: 3h – tylko wersje1, 2x18W, 36W				

