


# SANIUM

# IP44



### Zastosowanie:

Oprawa **SANIUM** jest przeznaczona do instalacji stałych, do pomieszczeń dla pacjentów szpitali, lecznic, hospicjów itp...

**Statecznik:** EP – elektroniczny.

**Zasilanie:** 220-240V/50-60Hz AC, 0,1-0.8A

**Stopień ochrony:** IP44

**Klasa izolacji:** I

**Lampy:** T8 ( T5 i TC-L na zamówienie)

**Korpus:** Blacha z ekstrudowanego aluminium malowana na biało.

**Klosz:** PC o grubości 3mm w ramce z blachy aluminiowej malowanej na biało.

**Odbłyśnik:** Blacha stalowa malowanej na biało.

**Zaślepki korpusu:** Blacha stalowa malowanej na biało.

**System montażu :** Oprawy mocowane do ściany oświetlanego pomieszczenia przy pomocy za pomocą śrub.

**Zasilanie:** Śrubowa 5 polowa listwa zasilająca, zaciski max. 2,5 mm<sup>2</sup>, umożliwiająca przyłączenie 2 kabli, pełna wersja przelotowa na zamówienie.

### Wyposażenie standardowe:

3 x świetlówka 18W/36W/58W T8/G13,

1x gniazdo sieciowe SCHUKO 16A,

1x przycisk przywołania personelu,

3x łącznik oświetlenia ( pośrednie –góra , bezpośrednie – przód, bezpośrednie –dół do czytania).

### Na zamówienie:

**GAS** - z przyłączami gazów medycznych

**CUST** - inne wersje wg specyfikacji klienta

**TEL/DATA** - z gniazdem telefonicznym i przesyłu danych

### AKCESORIA SPECJALNE

#### PZYRYSK PRZYWOŁANIA

#### GNIAZDO TELEFONICZNE I KOMP.

#### ZDALNE STEROWANIE



### Wersje :

Typ oprawy	L [mm ]	B [mm ]	C [mm ]
SANIUM - 18-EP, 3X18W T8/G13	995	140	140
SANIUM - 36-EP, 3X36W T8/G13	1600	140	140
SANIUM - 58-EP, 3X58W T8/G13	1900	140	140

### Wymiary:

